INOTECK
сбережем энергию завтрашнего дня вместе

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Микрошарик стеклянный

полнотелый

Товарная фракция 100-600 мкм

ООО «ИНОТЭК Группа Компаний»

117105 г. Москва,

Варшавское шоссе, 1 стр.1

e-mail: mail@inoteck.ru

Дата изготовления 19. 10. 2012 г

Вес, тонны - 50

Тел/факс +7 495 585 3321

Руководитель организации А.Е.Веселов

Микрошарик стеклянный соответствуют требованиям европейских стандартов EN 1423, EN 1424 и ГОСТ Р53172-2008 на микрошарик стеклянный. Микрошарики стеклянные могут применяться в качестве специального рефлектирующего материала для придания дорожной разметке световозвращающих свойств, а также повышения ее видимости в темное время суток, пасмурную и дождливую погоду. Наличие стеклошариков в составе разметочного материала увеличивает срок службы дорожной разметки на 10-15%.

№	Наименование показателей	Качественные характеристики
1	Внешний вид	Однородная сыпучая масса белого цвета, допускается серый, зеленый и голубой оттенки
2	Химический состав	Оксид кремния - 73,1±0,3% Оксид кальция - 6,25±0,2% Оксид магния - 4,00±0,2% Оксид натрия - 15,00±0,2% Оксид алюминия - 2,20±0,14% Оксид железа, не более 0,20% Оксид серы, не более 0,50%
3	Плотность	Не менее 2,45 г/см³
4	Температура деформации	> 500 °С
5	Фракционный состав	100-600 мкм
6	Дефектность	Не более 20%
7	Содержание инородных частиц	Не более 3%
8	Упаковка	По согласованию с заказчиком мешки по 25 кг (40 мешков по 25 кг на деревянном паллете), МКР (биг-бэги) по 1000 кг
9	Срок хранения	Не ограничен
10	Гранулометрический состав	Сито, мкм — Совокупно задержанная масса, % 850 — 0-2,0 600 — 0-10,0 100 — 95-100